

Kompaktný a osvedčený dizajn s vysokou účinnosťou a zaručenou prevádzkou pre vykurovanie a chladenie.

Voda v systéme obsahuje vzduch, ktorý môže spôsobiť koróziu a znižuje prenos tepla a chladu. Ventil Flexvent sa inštaluje na miesta, kde sa hromadí vzduch. Ventil Flexvent pracuje na princípe plaváku, nahromadený vzduch spôsobí pokles plaváka a následné otvorenie odvetšňovacieho ventilu. Po vypustení vzduchu sa plavák opäť zdvihne a ventil sa uzavrie.

Technická data

- Max. prevádzková teplota: 90 °C (krátkodobo 120 °C)
- Maximálny prevádzkový tlak 6,0 bar, krátkodobo 10,0 bar.
- Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
- Vhodné pre zmes vody a etanolu až do koncentrácie 30 %.



Klasifikace - Základné údaje

Skupina ETIM	Meracie a regulačné zariadenia
Trieda ETIM	Automatické odvetšňovacie ventily
Názov produktu	Flexvent H R½" Nickel plated
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Flexvent
Objednávacie číslo	27710
GTIN	08712874277106

Klasifikace - Vlastnosti

Housing material	Mosadz
Material valve	Iný
Plávajúci materiál	Iný
Menovitý vnútorný priemer	1/2 inch (15)
Vonkajší priemer potrubia	21.34 Millimetre
Pripojenie 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maximálny prevádzkový tlak pri 20 °C	10 Bar
Max. prevádzková teplota systému	90 Degrees celsius
Povrchová ochrana	Untreated
Dĺžka pripojenia 1	15 Millimetre
Výška	70 Millimetre
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ne
Angle connection	Ano

Zjistit více informací online:

[Návod na inštaláciu a obsluhu](#)

[Vyhlásenie o zhode](#)

[Flexvent H DWG](#)

[Flexvent H STEP](#)

[Folder \(ENG\)](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

[Animation Flexvent](#)